


БОН-18П (ПИК.469427.090)



Бокс оптический настенный предназначен для установки оптических сплиттеров при построении сетей PON. Используется в качестве домового шкафа и обеспечивает подключение до 16 абонентов по технологии GPON.

Материал: сталь 1 мм, ППК: RAL 7032
Габаритные размеры (Ш x Г x В): 219 x 99 x 250 мм (без труб ввода)
Масса нетто: 2,1 кг

Основные характеристики:

- Возможность установки одного сплиттера PLC 1x16 или 2 сплиттеров PLC 1x8 в мини-модуле
- 16 абонентских и 2 магистральных порта, 48 сварок
- 4 кабельных ввода до $\varnothing 50$ мм и 2 высечки $\varnothing 22,5$ мм на боковых стенках, которые при необходимости могут быть удалены выдавливанием
- Удобство сварки оптического кабеля за счет съемных элементов
- Ввод кабеля сверху, снизу, слева, справа
- Разделение транзитных и абонентских волокон за счет использования разных сплайс-кассет

Базовая комплектация изделия:

- БОН-18П – 1 шт.
- Замок – 1 шт.
- Ключ – 2 шт.
- Втулка гофрированная $\varnothing 20$ мм – 2 шт.

Дополнительные комплектующие:

- Труба ввода $\varnothing 42$ мм для стояков $\varnothing 32$ мм – 2 шт.
- Труба ввода $\varnothing 57$ мм для стояков $\varnothing 50$ мм – 2 шт.
- Стяжка кабельная – 17 шт.
- Сплайс-кассета – до 2 шт.
- Дюбель – 4 шт.
- Саморез – 4 шт.
- Оптический адаптер SC duplex – до 9 шт.
- Оптический пигтейл SC – до 18 шт.
- Гильзы КДЗС 60 мм – до 48 шт.
- Сплиттер PLC 1x16 – 1 шт.
- Сплиттер PLC 1x8 в мини-модуле – до 2 шт.

